



EAN код  
 GSB3-20/SB: 8595188156219  
 GSB3-40/SB: 8595188156233  
 GSB3-60/SB: 8595188156257

Технические параметры GSB3-20/S GSB3-40/S GSB3-60/S			
<b>Входы</b>			
Измерение температуры:	ДА, встроенный термодатчик		
Диапазон и точность измерения:	0.. +55°C; 0.3°C от диапазона		
Входы:	2x AIN/DIN		
Разрешение:	путем настройки, 10 bit		
Внешний термосенсор:	ДА, возможность подключения между AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2		
Тип внешнего сенсора:	TC/TZ		
Диапазон измерения t°:	-20°C .. +120°C		
Точность измерения t°:	0.5°C от диапазона		
Датчик освещенности:	1 ... 100 000 Lx		
<b>Кнопка</b>			
Количество управляющих кнопок:	2	4	6
Тип:	емкостные		
Индикация:	цветные символы с подсветкой		
<b>Выходы</b>			
Звуковой выход:	пьезо преобразователь		
Тактильный выход:	вибромотор		
<b>Коммуникация</b>			
Тип шины:	BUS		
<b>Электропитание</b>			
Напр. питания / диапазон:	27 V DC, -20 / +10 %		
Потеря мощности:	макс. 0.5 W		
Ном. Ток:	25-35 mA	25-43 mA	25-50 mA
(при 27 V DC), от шины BUS			
<b>Подключение</b>			
Клеммная плата:	0.5 - 1 мм <sup>2</sup>		
<b>Условия эксплуатации</b>			
Влажность воздуха:	макс. 80 %		
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C		
Складская температура:	-30 .. +70 °C		
Степень защиты:	IP20		
Категория перенапряжения:	II.		
Степень загрязнения:	2		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	на стену, в соответствии с правилами по установке термостата		
<b>Размеры и Вес</b>			
Размеры:	142 x 94 x 36 мм		
Вес:	154 Гр.		

- Стекланные сенсорные выключатели с иконографикой GSB3-20/S, GSB3-40/S и GSB3-60/S в линии стекланных управляющих элементов iNELS могут использоваться во всех проектах, напр. в системе управления гостиничным номером (GRMS).
- GSB3-20/S оснащен двумя, GSB3-40/S четырьмя и GSB3-60/S шестью сенсорными кнопками, функции которых можно настроить в программном обеспечении.
- Графику отдельных символов можно изменить в соответствии с пожеланиями заказчика.
- Отдельные символы могут подсвечиваться одним из 7-ми цветов: красным, зеленым, синим, желтым, розовым, бирюзовым и белым.
- Стекланные сенсорные выключатели - это дизайнерские элементы системы iNELS и предлагается в элегантном черном (GSB3-20/SB, GSB3-40/SB, GSB3-60/SB) и белом (GSB3-20/SW, GSB3-40/SW, GSB3-60/SW) вариантах.
- Все варианты выполнены в размере базового модуля выключателя (94 x 94 мм) серии устройств LOGUS<sup>90</sup> и поэтому полностью соответствуют дизайну корпусов, рамок, розеток и выключателей этой серии, где можно выбрать черное, белое и стекланный исполнение.
- Выключатели оснащены встроенным температурным датчиком, а также двумя аналоговыми цифровыми входами (AIN/DIN), которые можно использовать для подключения двух беспотенциальных контактов или одного внешнего температурного датчика TC/TZ (напр. для измерения температуры пола).
- Также выключатели оснащены датчиком интенсивности внешнего освещения. На основании информации датчика можно включать ориентировочные символы или выполнять различные действия в ПО iDM3, напр. активировать различные контуры освещения в пределах помещения.
- Преимуществом, по сравнению со стандартным кнопочным выключателем, является экономия места, сигнализация состояния выбранного выхода системы, возможность измерять температуру, а также подключать внешние клавиши или датчики.
- Каждой кнопкой можно управлять несколькими исполнительными элементами в системе. Каждой кнопке можно назначить другие функции или комплекс функций. В этом случае одной кнопкой можно управлять несколькими электроприборами одновременно.
- GSB3-20/S, GSB3-40/S, и GSB3-60/S не предназначены для многоместных рамок и устанавливаются в монтажную коробку.



EAN код  
 GSB3-20/SW: 8595188156226  
 GSB3-40/SW: 8595188156240  
 GSB3-60/SW: 8595188156264

#### Подключение

